

24.10.2017



BAUGERÄTE
BAUMASCHINEN

MERZ REINHARD
Primelweg 22
A - 6850 DORNBIERN
Tel.: 0 55 72 / 21 0 80-0
Fax: 055 72 / 21 0 80-2
E-mail: office@merz.at
Internet: www.merz.at

Hochfrequenz Beton Innenrüttler Typ LATI U

mit integriertem Umformer



Zum direkten Anschluss an Wechselstrom 230V, 50Hz, 1Ph

Der Typ LATI U ist eine Kombination aus Innenrüttler und Frequenzumformer. Er vereint die langjährig bewährte Qualität mit den Vorzügen moderner Elektronik. Der Umrichter ist im Schaltergehäuse integriert. Innenrüttler und Umrichter bilden eine Einheit, so dass auf ein zusätzliches Aggregat verzichtet werden kann. Das Gerät zeichnet sich aus durch: direkten Netzanschluss an 230V Wechselstrom; kurze Baulänge, geringes Gewicht; große Betriebssicherheit; außerordentliche Verdichtungsleistung; robuste Konstruktion.

Ausrüstung:

Hochfrequenz-Vibriernadel mit 5 m Schutzschlauch,
Schalter mit integriertem elektronischem Umformer,
10 m Kabel, Schukostecker

Technische Daten

Innenrüttler / Vibrateur interne / Internal vibrator						
	Flaschen-Durchmesser Diamètre du vibrateur Diameter of vibrator	mm	35	51	57	68
	Länge Longueur Length	mm	283	296	342	342
	Spannung Tension Voltage	V/Ph	200/3~	200/3~	200/3~	200/3~
	Frequenz Fréquence Frequency	Hz	200	200	200	200
	Nennstrom Courant nominal Rated current	A	0,7	1,7	2,7	3,2
	Schwingungen Oscillations Vibrations	min ⁻¹	12.000	12.000	12.000	12.000
	Zentrifugalkraft Force centrifuge Centrifugal force	kp N	75 750	250 2.500	430 4.300	600 6.000
	Gewicht Poids Weight	kg	11,5	15	16,5	19
Umrichter / Convertisseur / Converter						
primär primaire primary	Spannung Tension Voltage	V/Ph	230/1~	230/1~	230/1~	230/1~
	Frequenz Fréquence Frequency	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60
	Nennstrom max. Courant nominal Rated current	A	7,8	7,8	7,8	7,8
sekundär secondaire secondary	Spannung Tension Voltage	V/Ph	200/3~	200/3~	200/3~	200/3~
	Frequenz Fréquence Frequency	Hz	200	200	200	200
	Leistung Puissance Power output	KVA	1,5	1,5	1,5	1,5